

## Спецификация

- 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis
- 36 ИК-диодов
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP67
- PoE



### Технические характеристики

| Модель                      | Optimus IP-E015.0(3.6)P                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент      | 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis                                                          |
| Объектив                    | 3,6 мм фиксированный                                                                                              |
| Чувствительность            | Цв. 0.01Лк (F1.2), Ч/Б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК                                                           |
| Количество пикселей сенсора | 2704 × 2104                                                                                                       |
| Скорость затвора            | Авто, 1/60-1/10,000 сек                                                                                           |
| Автодиафрагма               | нет                                                                                                               |
| Режим день/ночь             | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                        |
| Форматы сжатия              | H.265/H.264                                                                                                       |
| Скорость отображения        | Основной поток До 20к/с@2592x1944, До 25к/с@2560x1440/1920x1080;<br>Дополнительный поток до 25к/с@704x576/352x288 |
| Потоковое видео             | До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью                                              |
| Скорость передачи           | 0.1Мбит ~10.0 Мбит                                                                                                |
| Видео выход                 | нет                                                                                                               |
| Настройки изображения       | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                                |
| Поддержка аудио             | нет                                                                                                               |
| Безопасность                | Защита по паролю                                                                                                  |
| Сетевой протокол            | TCP,UDP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DDNS, NTP и RTSP                                                                       |
| Интерфейс приложений        | Onvif 2.4                                                                                                         |
| Интеллектуальные функции    | Детектор движения                                                                                                 |
| Сигнал на тревожном выходе  | нет                                                                                                               |
| Фиксация событий            | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP                                                         |

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Конфигурация</b>           | Web интерфейс, CMS                                                                                              |
| <b>Браузер</b>                | Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer IE 6-11<br>Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| <b>Облачный сервис P2P</b>    | xmeye.net                                                                                                       |
| <b>Процессор и Память</b>     | Hi3516EV300                                                                                                     |
| <b>Разъемы ввода / вывода</b> | RJ45, разъем питания                                                                                            |
| <b>Питание через Ethernet</b> | PoE IEEE 802.3af 10Вт                                                                                           |
| <b>ИК-подсветка</b>           | 36 ИК-диодов, дальность до 30м                                                                                  |
| <b>Корпус, класс защиты</b>   | Металл (Алюминий), Антивандалный.Кронштейн со скрытой проводкой, IP67                                           |
| <b>Рабочая температура</b>    | От -45 <sup>0</sup> С до +50 <sup>0</sup> С                                                                     |
| <b>Питание</b>                | DC12В(0.8А), PoE max 10Вт                                                                                       |
| <b>Размеры</b>                | 200х65 мм,                                                                                                      |
| <b>Масса</b>                  | 350 гр.                                                                                                         |