

## Спецификация

- 1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS OV4689
- 30 ИК-диодов
- Кодек сжатия H.265/H.264
- Внешний PoE



### Технические характеристики

	<b>Optimus IP-E024.0(2.8-12)P</b>
<b>Чувствительный элемент</b>	1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS OmniVision 4689
<b>Объектив</b>	2,8-12 мм варифокальный
<b>Чувствительность</b>	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
<b>Количество пикселей</b>	2688x1520
<b>Скорость затвора</b>	1/50-1/10,000 сек. / Авто
<b>Автодиафрагма</b>	нет
<b>Режим день/ночь</b>	Есть, встроенный ИК-фильтр
<b>Форматы сжатия</b>	H.265/H.264
<b>Скорость отображения</b>	До 25к/с@2560x1440/2048x1536/1920x1080
<b>Потоковое видео</b>	До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью
<b>Скорость передачи</b>	192Кбит~10 Мбит
<b>Видео выход</b>	нет
<b>Настройки изображения</b>	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
<b>Поддержка аудио</b>	нет
<b>Безопасность</b>	Защита по паролю
<b>Сетевой протокол</b>	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,NTP,RTSP
<b>Интерфейс приложений</b>	Onvif 2.4
<b>Интеллектуальные функции</b>	Детектор движения
<b>Сигнал на тревожном выходе</b>	нет
<b>Фиксация событий</b>	Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP
<b>Конфигурация</b>	Web интерфейс, CMS
<b>Браузер</b>	Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome

<b>Облачный сервис P2P</b>	хmeye.net, опция IPЕУЕ (доступна при обновлении прошивки)
<b>Встроенное устройство записи</b>	нет
<b>Процессор и Память</b>	Hi 3516D
<b>Разъемы ввода / вывода</b>	RJ45, разъем питания
<b>Питание через Ethernet</b>	PoE IEEE 802.3af 8Вт
<b>ИК-подсветка</b>	30 ИК-диодов, дальность до 25м
<b>Корпус, класс защиты</b>	Пластик, IP20
<b>Рабочая температура</b>	От -10° С до +50° С
<b>Питание</b>	DC12В(600мА), Внешний PoE max 8Вт(сплиттер)
<b>Размеры</b>	128x100 мм
<b>Масса</b>	366 гр.