

Спецификация

- 1/2.7" 5 МП CMOS OS05A20
- WDR до 120дБ
- Smart IR
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67
- PoE



Технические характеристики

| Модель | Optimus Basic IP-P015.0(2.8)MD |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/2.7" 5 МП CMOS OS05A20 |
| Объектив | 2.8 мм фиксированный |
| Чувствительность | 0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
| Количество пикселей | 2592(H)×1944(V) |
| Угол обзора | Горизонтальный: 108°, Вертикальный: 81°, Диагональный: 128° |
| Скорость затвора | 1/20000 - 1/5 |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.264/H.265/H.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго потока) |
| Скорость отображения | до 30к/с@5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA,QVGA |
| Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 16Мбит |
| Видео выход | Нет |
| Настройки изображения | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман– Раздельные настройки для дневного и ночного режима, маска(4 зоны), Режим коридора, ROI(8 зон) |
| Поддержка аудио | Да, встроенный микрофон |
| Аудио кодек | G711A/U, AAC* |
| Безопасность | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр |
| Сетевые протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,RTMP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
| Версия ONVIF | ONVIF 18.12 Profile S/G/T |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интеллектуальные функции | Распознавание лиц**, Обнаружение людей и транспорта, Вторжение в периметр, Пересечение линии, Подсчет пересечений, Тепловая карта, Обнаружение плотности толпы, Определение длины очереди, Распознавание автомобильных номеров, Детекция редких звуков, Обнаружение неподвижных объектов. |
| Поддержка IPЕУЕ | Да |
| Фиксация событий | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP |
| Конфигурация | Device search, Web интерфейс камеры |
| Браузер | Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome, IE, Edge |
| Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P), Optimus View VMS (до 128 камер) |
| Мобильное приложение | Optimus View (iOS, Android) |
| Поддержка SD карты | Да, microSD карта, до 256Гб |
| Netbreak | Да |
| Процессор и Память | MStar 339G |
| Монтажная коробка | JB-01/JB-02 |
| Разъемы ввода / вывода | RJ-45 10M/100M, Разъем питания |
| Кнопка сброса (RESET) | Да |
| Питание через Ethernet | IEEE 802.3af стандарт |
| ИК-подсветка | Smart IR 2 ИК диода Аргау с линзой, дальность до 30м, вкл./выкл. Вручную или автоматически |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Антивандальный корпус, Кронштейн со скрытой проводкой, IP67 |
| Рабочая температура | От -45° С до +50° С |
| Питание | DC12В(700мА); PoE, Max 8Вт |
| Размеры Масса | 150 X 70 мм, 320 гр. |

*Доступно в прошивке от 2023.08.25

**Для полноценной работы данной функции необходим регистратор профессиональной серии NVR-8XXX 16 каналов и выше. При отсутствии регистратора с модулем распознавания, функция будет работать как детекция лиц.